



## Terrassenböden aus Holz

Durch die witterungsbedingte Beanspruchung kann es bei Terrassenböden zum Abschiefern der Jahresringe kommen. Risse sind ein typisches Merkmal von abgewittertem Holz und beeinträchtigen die Verwendung nicht.

Die natürliche Vergrauung der Holzdielen kann mit handelsüblichen Ölen (z.B. ADLER Pullex Bodenöl) verzögert werden.

Bei normaler Beanspruchung empfiehlt es sich, die Terrasse einmal im Frühjahr zu reinigen. Wenn die Terrasse sich vermehrt im Schatten befindet, sollte die Reinigung häufiger erfolgen. Ein gewöhnlicher Wasserschlauch und ein Besen reichen dafür zumeist aus.

## Terrassenböden aus WPC

Terrassenböden aus WPC (Wood-Plastic-Composites | englisch für Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe) sind thermoplastisch verarbeitete Verbundwerkstoffe, die aus unterschiedlichen Anteilen von Holz – typischerweise Holzmehl –, Kunststoffen und Additiven hergestellt werden. Sie sind besonders leicht zu pflegen, trotzdem sollte auch hier eine gelegentliche gründliche Reinigung erfolgen.

Den Schmutz sollte zuerst mit einem trockenen Besen beseitigt werden. Genügt dies nicht, dann kann die Terrasse mit klarem Wasser (Gartenschlauch) und Bürste gereinigt werden.

Für hartnäckigen Schmutz wie Fett, Öl, Tinte, Kohle und andere Verschmutzungen sind spezielle Reinigungsemulsionen (z.B. MEGAWOOD Reinigungsemulsion) erhältlich.

*Noch Fragen? Gerne können Sie uns unter 03868/8329 oder [office@tischlerei-reiterer.at](mailto:office@tischlerei-reiterer.at) kontaktieren.*